

## FR.Modul 9ST/ST+RJ45/45+2xPS2

RJ45; SUB-D9; PS2; PS2

1 × RJ45, 8 pôles métal, CAT5e (femelle/femelle)

1 × SUB-D9 (mâle/mâle)

2 × PS2 (femelle/femelle), 6 pôles

### [Lien vers le produit](#)

#### Illustration



Photo non contractuelle



#### données commerciales

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879037440
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

#### Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	88 mm
Largeur	51 mm
Profondeur	30 mm

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de stockage min.	5 °C
Température de stockage max.	40 °C

#### SUB-D9

Tension de service CA	48 V
-----------------------	------

Tension de service CC	48 V
Tension de service CA max. (listé UL)	30 V
Tension de service CC max. (listé UL)	42,4 V
Courant de service	3 A
Courant de service max. (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D9
Famille de formes au verso	SUB-D9
Gender	male
Indication M/F au verso	male
Type de verrouillage	Goujon fileté standard UNC 4-40 (EN 60807)
Nombre de pôles	9

**RJ45**

Tension de service CA max. (listé UL)	30 V
Tension de service CC max. (listé UL)	42,4 V
Courant de service max. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Famille de formes au verso	RJ45
Catégorie de câble min.	Cat5e
Type de verrouillage	Verrouillage à enclipser

**PS2**

Section de raccordement max.	0,5 mm <sup>2</sup>
Numéro AWG max.	20
Tension de service CA	30 V
Tension de service CC	30 V
Courant de service	1 A
Family construction form	PS2
Famille de formes au verso	PS2
Gender	female
Indication M/F au verso	Lötanschluss
Type de verrouillage	Verrouillage à vis
Nombre de pôles	6