MURR ELEKTRONIK
stay connected

Module frein actif V 0.2


Entrée : 24 VDC - Sortie : 200 VDC / 0,75 A

Tension de commande : 24 V DC
OUTPUT: 180, 205, 215 V DC
Bornes à ressort
Condensation non autorisée

Lien vers le produit

Illustration








Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27040390
ECLASS-7.0	27040390
ECLASS-8.0	27040390
ECLASS-9.0	27040390
ECLASS-10.1	27040390

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27040390
ECLASS-12.0	27040390
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879028097
Numéro du tarif douanier	85044083
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques | Entrée	
Tension d'entrée 1 CA	230 V
Tension d'entrée 2 CA	400 V
Tension d'entrée 3 CA	480 V
Tension d'entrée OFF CC max.	5 V
Courant d'entrée CC max.	0,4 A
Tension de commande CC	24 V
Tension de commande CC min.	10 V
Caractéristiques électriques | Sortie	
Tension de sortie	205 V DC (230 V AC); 180 V DC (400 V AC); 215 V DC (480 V AC)
Output current max.	0,75 A
Fréquence de commutation max.	2,5 Hz
Diagnostics	
Indicateur d'état à LED	vert
Protection des appareils | Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
Protection contre les inversions de polarité	oui
Données mécaniques | Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	22,5 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	85 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	0 °C
Température de service max.	55 °C
Température de stockage min.	-20 °C
Température de stockage max.	60 °C
Type de connexion 4	
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	3
PIN 1	DC +
PIN 2	S +
PIN 3	S -
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	4
PIN 1	SL
PIN 2	SR
PIN 3	0 V
PIN 4	0 V
Type de raccordement	Bornes à ressort FK

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024

Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	4
PIN 1	S -
PIN 2	NC
PIN 3	L 2
PIN 4	L 2
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	4
PIN 1	L 1
PIN 2	L 1
PIN 3	N
PIN 4	N

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024