

MSDD modulaire Module prise VDE (DE)

prise VDE pour MSDD, avec LED, VDE, 230V AC, 16A, Allemande

Allemagne (VDE) gris
Bornes à vis
LED (jaune)

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879038294
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Données mécaniques Données de montage	
Hauteur	88 mm
Largeur	51 mm
Profondeur	68 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de stockage min.	-30 °C
Température de stockage max.	60 °C
Allemagne (VDE)	
Section de raccordement max.	6 mm²

Numéro AWG max.	10
Tension de service CA	250 V
Courant de service	16 A
Indicateur d'état à LED	jaune
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Nombre de pôles	2 + PE
Connexions par pôle	2
Contact de protection disponible	oui