

RCF 15-22/380

Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, universel, CF, 400 V

400 V AC/DC

RC

Autres connexions et tensions sur demande.



[Lien vers le produit](#)**Illustration**

Photo non contractuelle

**données commerciales**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013

ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879020305
Numéro du tarif douanier	85363010
Unité de conditionnement	1

Compatibilité | Compatible avec

Contacteurs correspondants	universel
----------------------------	-----------

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Facteur d'atténuation	1.5x UN
Puissance de maintien max.	50 W

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée CA min.	240 V
Tension d'entrée CA max.	400 V
Tension d'entrée CC min.	240 V
Tension d'entrée CC max.	400 V

Installation | Raccordement

Connexion information	fils de raccordement souples
-----------------------	------------------------------

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Classe d'inflammabilité boîtier (UL94)	V-0
Matériau boîtier	Plastique

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	22 mm
Largeur	27 mm
Profondeur	11 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	70 °C