MPUUW 44 201


Interface intelligente, convertisseur analogique tension-tension MUUW

INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 0...10 V DC, 300 mA
Bornes à vis
Ce produit est exclusivement conçu comme une pièce de sous-traitance à mettre en œuvre par des entreprises ou des personnes compétentes.
Entrée et sortieà séparation galvanique

Lien vers le produit

Illustration








Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27210901
ECLASS-7.0	27210901
ECLASS-8.0	27210901

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024

ECLASS-9.0	27210901
ECLASS-10.1	27210901
ECLASS-11.1	27210901
ECLASS-12.0	27210901
ETIM-5.0	EC002477
GTIN	4048879028516
Numéro du tarif douanier	85437090
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques	
Précision (de la valeur finale)	0,5 %
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Tension de service CC	24 V
Tension de service CC min.	19,2 V
Tension de service CC max.	28,8 V
Courant de service max.	300 mA
Caractéristiques électriques | Entrée	
Résistance d'entrée	10 kΩ
Caractéristiques électriques | Sortie	
Output current max.	0,3 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle	
Fréquence de transmission max.	1000 Hz
Données mécaniques | Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	62 mm
Largeur	43 mm
Profondeur	67,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	0 °C
Température de service max.	50 °C
Type de connexion 2	
Type de connexion 1	Input / Output
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	5
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-
PIN 5	In
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	5
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-
PIN 5	Out

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024