MURR ELEKTRONIK
stay connected

Module intelligent MUUW 10V--> 10V


Interface intelligente, convertisseur analogique tension-tension MUUW

INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
avec pontage de masse
Bornes à vis
Entrée et sortieà séparation galvanique
Les convertisseurs analogiques Murrelektronikconvertissent les signaux courants (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) en l'un de ces signaux avec isolation galvanique. Grâce à une limitation interne du courant, la sortie est résistante aux courts-circuits et aux surcharges. Module MIIW – 0/4...20 mA en 0/4...20 mA – sans tension auxiliaire

Lien vers le produit

Illustration








Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27210901

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024

ECLASS-7.0	27210901
ECLASS-8.0	27210901
ECLASS-9.0	27210901
ECLASS-10.1	27210901
ECLASS-11.1	27210901
ECLASS-12.0	27210901
ETIM-5.0	EC002477
GTIN	4048879028486
Numéro du tarif douanier	85437090
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques	
Précision (de la valeur finale)	0,5 %
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Tension de service CC	24 V
Tension de service CC min.	19,2 V
Tension de service CC max.	28,8 V
Courant de service min.	50 mA
Courant de service max.	70 mA
Caractéristiques électriques | Entrée	
Résistance d'entrée	200 kΩ
Caractéristiques électriques | Sortie	
Output current max.	0,025 A
Charge max.	500 Ω
Caractéristiques techniques | Communication industrielle	
Fréquence de transmission max.	500 Hz
Protection des appareils | Électrique	
Tension de choc assignée	1,5 kV
Données mécaniques | Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	91 mm
Largeur	6,2 mm
Profondeur	71 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	0 °C
Température de service max.	60 °C
Connection type 6	
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	1
PIN 1	GD 1
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	1
PIN 1	In
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	1

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024

PIN 1	+ 24 V DC
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	1
PIN 1	Out
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	1
PIN 1	GD
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	1
PIN 1	In 1

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024