EMMDS 30-64/0,1

Module-optocoupleur, 230 V AC, transistor commuté par le plus

Transistor 0.1 A
230 V AC
Bornes doubles (circuit de sortie)

Lien vers le produit

Illustration





Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 26.04.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879027939
Numéro du tarif douanier	85414900
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques | Entrée	
Tension d'entrée CA min.	195 V
Tension d'entrée CA max.	253 V
Tension d'entrée OFF CA min.	0 V
Tension d'entrée OFF CA max.	110 V
Courant d'entrée	7,5 mA
Caractéristiques électriques | Sortie	
Retard à l'arrêt max.	120 ms
Retard à l'enclenchement max.	50 ms
Courant de repos OFF max.	0,3 mA
Fréquence de commutation inductive max.	1 Hz
Fréquence de commutation ohmique max.	10 Hz
Tension de commutation CC min.	4 V
Tension de commutation CC max.	40 V
Courant de commutation min.	1 mA
Courant de commutation max.	0,1 A
Chute de tension CC max.	1,2 V
Diagnostics	
Indicateur d'état à LED	rouge
Protection des appareils | Électrique	
Tension d'isolement assignée	3750 V
Protection des appareils | Milieux	
Flame resistance	Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau	
Couleur du boîtier	noir
Matériau boîtier	Plastique
Données mécaniques | Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Hauteur	82 mm
Largeur	12 mm
Profondeur	64 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 26.04.2024