

**miro relais temporisé24 V DC-enclench bornes a vis**

Module-relais, 24 V DC, relais temporisé, 1 contact inverseur

Sortie relais  
Retard à la mise en marche : 3...300 s  
Bornes à vis  
safe separation (EN 60947-1)

**Lien vers le produit**

**Illustration**



Photo non contractuelle



| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27210990 |
| ECLASS-6.1           | 27371790 |
| ECLASS-7.0           | 27371790 |
| ECLASS-8.0           | 27371605 |
| ECLASS-9.0           | 27371605 |
| ECLASS-10.1          | 27371605 |

ECLASS-11.1 27371605

ECLASS-12.0 27371605

ETIM-5.0 EC001439

GTIN 4048879026994

Numéro du tarif douanier 85364900

Unité de conditionnement 1

**Caractéristiques électriques | Entrée**

Tension d'entrée CC 24 V

Tension d'entrée CC min. 20,4 V

Tension d'entrée CC max. 26,4 V

Courant d'entrée 20 mA

Courant d'entrée CC max. 16 mA

Tension de commande CC 24 V

Tension de commande CC min. 20,4 V

Tension de commande CC max. 26,4 V

**Caractéristiques électriques | Sortie**

Tension de sortie réglable non

Output current max. 6 A

Catégorie d'utilisation CA-12 (EN CEI 60947-5-1) 6 A @ 24 V, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V

Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V

Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V

Fréquence de commutation max. 10 Hz

Puissance de coupure CA max. 1500 VA

Puissance de coupure CC max. 120 W

Tension de commutation CA max. 250 V

Tension de commutation CC max. 250 V

Courant de commutation CC 100 mA

**Caractéristiques techniques | Protection des appareils**

Conditions durée de vie En fonction de la charge

**Protection des appareils | Électrique**

Tension de choc assignée 4 kV

Durée de vie électrique 20000000 Cycles

**Protection des appareils | Mécanique**

Durée de vie mécanique 20000000 Cycles

**Caractéristiques techniques | Données mécaniques**

Temps de descente max. 15 ms

Temps de réponse max. 10 ms

Temps de rebondissement max. 1,5 ms

**Données mécaniques | Données du matériau**

Matériau contact Ag Sn O2

**Données mécaniques | Données de montage**

Mode de fixation geschnappt

Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)

Hauteur 91 mm

Largeur 6,2 mm

Profondeur 71 mm

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

Température de service min. 0 °C

Température de service max. 55 °C

| Type de connexion 5        |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Type de raccordement       | Bornes à vis SK |
| Family construction form   | borne           |
| Gender                     | female          |
| Couleur support de contact | vert            |
| Nombre de pôles            | 1               |
| PIN 1                      | 16              |
| Type de raccordement       | Bornes à vis SK |
| Family construction form   | borne           |
| Gender                     | female          |
| Couleur support de contact | vert            |
| Nombre de pôles            | 1               |
| PIN 1                      | 15              |
| Type de raccordement       | Bornes à vis SK |
| Family construction form   | borne           |
| Gender                     | female          |
| Couleur support de contact | vert            |
| Nombre de pôles            | 1               |
| PIN 1                      | 18              |
| Type de raccordement       | Bornes à vis SK |
| Family construction form   | borne           |
| Gender                     | female          |
| Couleur support de contact | vert            |
| Nombre de pôles            | 1               |
| PIN 1                      | + A 1           |
| Type de raccordement       | Bornes à vis SK |
| Family construction form   | borne           |
| Gender                     | female          |
| Couleur support de contact | vert            |
| Nombre de pôles            | 1               |
| PIN 1                      | - A 2           |