MURR ELEKTRONIK
stay connected

MIRO Tempo multi fonctions 24VDC 1F


Temporisateur pour contacteur, 24 V DC

Sortie relais
Prolongation de l’impulsion : 0.1...300 s
Bornes à vis
safe separation (EN 60947-1)

Lien vers le produit

Illustration








Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27371790
ECLASS-7.0	27371790
ECLASS-8.0	27371605
ECLASS-9.0	27371605
ECLASS-10.1	27371605

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-11.1	27371605
ECLASS-12.0	27371605
ETIM-5.0	EC001439
GTIN	4048879026956
Numéro du tarif douanier	85364190
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques | Entrée	
Tension d'entrée CC	24 V
Tension d'entrée CC min.	20,4 V
Tension d'entrée CC max.	26,4 V
Courant d'entrée	20 mA
Courant d'entrée CC max.	16 mA
Tension de commande CC	24 V
Tension de commande CC min.	20,4 V
Tension de commande CC max.	26,4 V
Courant de commande	5 mA
Caractéristiques électriques | Sortie	
Tension de sortie réglable	non
Output current max.	6 A
Fréquence de commutation max.	10 Hz
Puissance de coupure CA max.	1500 VA
Puissance de coupure CC max.	120 W
Tension de commutation CA max.	250 V
Tension de commutation CC max.	250 V
Courant de commutation CC	100 mA
Caractéristiques techniques | Protection des appareils	
Conditions durée de vie	En fonction de la charge
Protection des appareils | Électrique	
Tension de choc assignée	4 kV
Durée de vie électrique	20000000 Cycles
Protection des appareils | Mécanique	
Durée de vie mécanique	20000000 Cycles
Caractéristiques techniques | Données mécaniques	
Temps de descente max.	15 ms
Temps de réponse max.	10 ms
Temps de rebondissement max.	1,5 ms
Données mécaniques | Données du matériau	
Matériau contact	Ag Sn O2
Données mécaniques | Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	91 mm
Largeur	6,2 mm
Profondeur	71 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	60 °C
Type de connexion 5	
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	1
PIN 1	+ A 1
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	1
PIN 1	18
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	1
PIN 1	17
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	1
PIN 1	+ B 1
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	1
PIN 1	- A 2

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024