MURR ELEKTRONIK
stay connected

## LUG S 8


Module d'interface passif, connecteur de liaison LUGS, 8, 250 V AC, 10

8 pôles
Bornes enfichables à vis

[Lien vers le produit]

**Illustration**










Photo non contractuelle

| données commerciales | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27143424 |
| ECLASS-6.1 | 27260708 |
| ECLASS-7.0 | 27141152 |
| ECLASS-8.0 | 27141152 |
| ECLASS-9.0 | 27141152 |
| ECLASS-10.1 | 27141152 |
| ECLASS-11.1 | 27141152 |
| ECLASS-12.0 | 27141152 |
| ETIM-5.0 | EC001283 |
| GTIN | 4048879026291 |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Unité de conditionnement | 1 |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

| | |
|---|---|
| **Caractéristiques électriques \| Alimentation** | |
| Tension de service CA | 250 V |
| Courant de service max. | 8 A |
| **Caractéristiques techniques \| Installation** | |
| Section de raccordement max., unifilaire | 4 mm² |
| **Installation \| Raccordement** | |
| Type de raccordement | Bornes à vis SK |
| **Données mécaniques \| Données de montage** | |
| Mode de fixation | geschnappt |
| Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
| Hauteur | 75 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Profondeur | 66 mm |
| **Caractéristiques environnementales \| Climatique** | |
| Température de service min. | -20 °C |
| Température de service max. | 60 °C |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

Murrelektronik SAS | 8 rue Manurhin | 68120 Richwiller | Fon +33 3 89 50 78 78 | Fax +33 3 89 50 78 79 | shop@murrelektronik.fr | shop.murrelektronik.fr