

Bornier de potentiel gris

Bornier à potentiel  
gris/gris/gris/gris

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27141106      |
| ECLASS-6.1               | 27141106      |
| ECLASS-7.0               | 27141106      |
| ECLASS-8.0               | 27141106      |
| ECLASS-9.0               | 27141106      |
| ECLASS-10.1              | 27141106      |
| ECLASS-11.1              | 27141106      |
| ECLASS-12.0              | 27141106      |
| ETIM-5.0                 | EC001283      |
| GTIN                     | 4048879286893 |
| Numéro du tarif douanier | 85369010      |
| Unité de conditionnement | 1             |

Caractéristiques électriques | Alimentation

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Tension de service CA max. | 30 V |
| Tension de service CC max. | 30 V |
| Courant total max.         | 10 A |

Caractéristiques techniques | Installation

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Section de raccordement max. | 2,5 mm² |
| Numéro AWG min.              | 28      |
| Numéro AWG max.              | 14      |

Installation | Raccordement

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Type de raccordement | Bornes enfichables à ressort |
|----------------------|------------------------------|

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529) IP20

**Données mécaniques | Données de montage**

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 70 mm   |
| Largeur    | 56 mm   |
| Profondeur | 32,5 mm |

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Température de service min.  | 0 °C   |
| Température de service max.  | 55 °C  |
| Température de stockage min. | -40 °C |
| Température de stockage max. | 85 °C  |