

Cube20S Module 4 sorties TOR NPN

Module d'extension  
Sorties logiques  
DO4 - (E) NPN

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27242604      |
| ECLASS-7.0               | 27242604      |
| ECLASS-8.0               | 27242604      |
| ECLASS-9.0               | 27242604      |
| ETIM-5.0                 | EC001599      |
| GTIN                     | 4048879424486 |
| Numéro du tarif douanier | 85389099      |
| Unité de conditionnement | 1             |

Caractéristiques électriques | Alimentation

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Norm operating voltage       | EN 61131-2          |
| Tension de service UA CC     | 24 V                |
| Consommation électrique max. | 65 mA               |
| alimentation du module       | par liaison système |

Caractéristiques électriques | Sortie

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Courant actionneur UA max. par sortie | 2 A              |
| Résistant aux surcharges              | oui              |
| Protection anti courts-circuits       | oui              |
| Type Output                           | NPN (EN 61131-2) |
| Courant de sortie max. par broche     | 0,5 A            |
| Temporisation de sortie               | 175 ns           |
| Charge de lampe                       | 5 W              |
| Courant total sortie max.             | 4 A              |

Diagnostics

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Diagnostic                                             | Under voltage                        |
| Diagnostic par BUS                                     | par module                           |
| Diagnostic par LED                                     | par module et canal                  |
| Diagnostic de court-circuit                            | oui                                  |
| Indicateur à LED                                       | Connexion Ethernet/trafic de données |
| Diagnostic de surcharge                                | oui                                  |
| <b>Protection des appareils   Électrique</b>           |                                      |
| Indice de protection (EN CEI 60529)                    | IP20                                 |
| Galvanic separation (operating voltage)                | oui                                  |
| Galvanic separation output/output                      | oui                                  |
| <b>Données mécaniques   Données de montage</b>         |                                      |
| Mode de fixation                                       | geschnappt                           |
| Suitable for mounting type                             | rail porteur, (EN 60715)             |
| Hauteur                                                | 109 mm                               |
| Largeur                                                | 12,9 mm                              |
| Profondeur                                             | 76,5 mm                              |
| <b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b> |                                      |
| Température de service min.                            | 0 °C                                 |
| Température de service max.                            | 60 °C                                |
| Température de stockage min.                           | -25 °C                               |
| Température de stockage max.                           | 70 °C                                |
| <b>Type de connexion 2</b>                             |                                      |
| Type de connexion 1                                    | Puissance                            |
| Type de connexion 2                                    | Puissance                            |
| Type de raccordement                                   | Bornes à ressort FK                  |
| Family construction form                               | borne                                |
| Gender                                                 | female                               |
| Nombre de pôles                                        | 8                                    |
| PIN 1                                                  | n.c.                                 |
| PIN 2                                                  | 24 V DC                              |
| PIN 3                                                  | 0 V                                  |
| PIN 4                                                  | 24 V DC Sys                          |
| PIN 5                                                  | n.c.                                 |
| PIN 6                                                  | 24 V DC                              |
| PIN 7                                                  | 0 V                                  |
| PIN 8                                                  | 0 V Sys                              |
| Type de raccordement                                   | Bornes à ressort FK                  |
| Family construction form                               | borne                                |
| Gender                                                 | female                               |
| Nombre de pôles                                        | 8                                    |
| PIN 1                                                  | DO 0                                 |
| PIN 2                                                  | 24 V DC                              |
| PIN 3                                                  | DO 2                                 |
| PIN 4                                                  | 24 V DC                              |
| PIN 5                                                  | DO 1                                 |
| PIN 6                                                  | 24 V DC                              |
| PIN 7                                                  | DO 3                                 |
| PIN 8                                                  | 24 V DC                              |