MURR ELEKTRONIK
stay connected

IR 24

Relais enfichable avec LED, pour relais industriel, 4 inverseurs, 24 V

4 contacts inverseurs
24 V DC, avec antiparasitage et LED
Relais avec tension différente livrables sur demande.

Lien vers le produit

Illustration





Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-7.0	27371001
ECLASS-8.0	27371001
ECLASS-9.0	27371001
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879025720
Numéro du tarif douanier	85364900
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques	
Puissance de maintien max.	0,9 W

Caractéristiques électriques | Sortie

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 19.04.2024

Puissance de coupure CA max.	1250 VA
Puissance de coupure CC max.	100 W
Tension de commutation CA max.	250 V
Tension de commutation CC	24 V
Tension de commutation CC max.	110 V
Courant de commutation max.	5 A
Données mécaniques | Données du matériau	
Matériau contact	AgHv, AgNi
Données mécaniques | Données de montage	
Hauteur	36 mm
Largeur	28 mm
Profondeur	21 mm

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 19.04.2024

Murrelektronik SAS | 8 rue Manurhin | 68120 Richwiller | Fon +33 3 89 50 78 78 | Fax +33 3 89 50 78 79 | shop@murrelektronik.fr | shop.murrelektronik.fr