MURR ELEKTRONIK
stay connected

MPOT - REL


Module à potentiomètre, pour le règlage d'une consigne, 10 positions,

Potentiomètre 270°
avec contact de relais
10 kΩ
Les potentiomètres à 10 tours possèdent un bouton décimal avec réglage fin
Les modules à potentiomètres sont réalisés avec des valeurs standard fixes qui sont disponibles en version 270° ou en version à 10 tours pour réglage fin. Ils peuvent fonctionner avec 10 V DC ou 24 V DC. La résistance amont abaisse la tension aux bornes du potentiomètre, ce qui permet de régler la valeur de consigne de 0 à 11 V environ avec une alimentation en 24 V CC. Le branchement s'effectue par des bornes à vis. La valeur de consigne réglée peut également être appliquée par le biais d'un relais intégré. Plusieurs modules peuvent ainsi être branchés en cascade, ce qui veut dire que plusieurs grandeurs de consigne agissent sur une entrée de commande.

Lien vers le produit

Illustration








Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27371227
ECLASS-6.1	27371227
ECLASS-7.0	27371227
ECLASS-8.0	27371227
ECLASS-9.0	27371227

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-10.1	27371227
ECLASS-11.1	27371227
ECLASS-12.0	27371227
ETIM-5.0	EC001027
GTIN	4048879041607
Numéro du tarif douanier	85334010
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques	
Puissance max.	1 W
Linéarité	±3 %
Résistance	10 kΩ
Tolérance de résistance	20 %
Caractéristiques électriques | Entrée	
Tension d'entrée CC	24 V
Courant d'entrée	20 mA
Puissance dissipée max.	0,25 W
Caractéristiques électriques | Sortie	
Tension de commutation CC min.	10 V
Tension de commutation CC max.	24 V
Courant de commutation min.	1 mA
Courant de commutation max.	1 A
Diagnostics	
Indicateur d'état à LED	vert
Données mécaniques | Données du matériau	
Matériau contact	Pd Ni-Au Rh
Données mécaniques | Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	75 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	65 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	0 °C
Température de service max.	60 °C

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024