MURR ELEKTRONIK
stay connected

MSVD USA-GFCI 2xNEMA 5-20 (125V-20A)

USA (2× NEMA-GFCI 5-20)
Disjoncteur différentiel
Bornes à vis
Chaque prise peut supporter une charge de 20 A, mais la charge totale des deux prises doit être inférieure à 30 A.

Lien vers le produit

Illustration






Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27142305
ECLASS-7.0	27142305
ECLASS-8.0	27142305
ECLASS-9.0	27142305
ECLASS-10.1	27142305
ECLASS-11.1	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879041386
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques	
Courant de fuite min.	4 mA
Courant de fuite max.	6 mA
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Tension de service CA	125 V
Courant de service max.	20 A
Caractéristiques techniques | Installation	
Section de raccordement max.	6 mm²
Installation | Raccordement	

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

Type de raccordement	Bornes à vis SK

Données mécaniques | Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	126 mm
Largeur	64 mm
Profondeur	55 mm

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

Murrelektronik SAS | 8 rue Manurhin | 68120 Richwiller | Fon +33 3 89 50 78 78 | Fax +33 3 89 50 78 79 | shop@murrelektronik.fr | shop.murrelektronik.fr