MURR ELEKTRONIK
stay connected

Bouton d'arret d'urgence avec voyant Blanc


Raccordement M12 8 Pôles (2 NC + 1 LED)


E-Stop 42 2NC L M12(8)
avec raccordement M12
8 pôles
Bouton d'arrêt d'urgence
2 NC (ouverture positive)
Anneau LED lumineux
mounting with clip on the back side

Lien vers le produit

Illustration










Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27371244
ECLASS-6.1	27371244
ECLASS-7.0	27371244

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

ECLASS-8.0	27371244
ECLASS-9.0	27371244
ECLASS-10.1	27371244
ECLASS-11.1	27371244
ECLASS-12.0	27371244
ETIM-5.0	EC002034
GTIN	4048879594219
Numéro du tarif douanier	85365080
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques	
Tension de service CA/CC max. éclairage LED	30 V
Courant de service éclairage LED	4 mA @24 V DC
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Tension de service CC min.	1 V
Tension de service CC max.	36 V
Tension de service CC (reconnu par UL)	30 V
Courant de service	1,5 A
Caractéristiques techniques | Protection des appareils	
Conditions durée de vie	En fonction de la charge, En fonction de la température
Protection des appareils | Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Durée de vie électrique	50000 Cycles
Protection des appareils | Mécanique	
Durée de vie mécanique	50000 Cycles
Durée de vie mécanique B10d	250000 Cycles
Caractéristiques techniques | Données mécaniques	
Temps de rebondissement max.	10 ms
Données mécaniques | Données du matériau	
Matériau contact	AgNi
Données mécaniques | Données de montage	
Hauteur	52 mm
Largeur	124 mm
Profondeur	42 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	70 °C
Température de stockage min.	-25 °C
Température de stockage max.	85 °C
Caractéristiques techniques | Fiabilité	
Lambda, contact à ouverture	20 %
Type de connexion 1	
Family construction form	M12
Gender	male
Couleur support de contact	noir
Codage	A
Nombre de pôles	8
PIN 1	NC 1
PIN 2	NC 1 +
PIN 3	NC 2
PIN 4	NC 2 +

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

PIN 7	X 2 -
PIN 8	X 1 +

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024