MURR ELEKTRONIK
stay connected

Boitier 2 boutons


2 contacts NO, boitier IP65


R-Button / 42 2NO M12(4)
avec raccordement M12
4 pôles
2 boutons (1 contact à fermeture chacun)
Éléments fournis:
Pastilles pour bouton poussoir plat, transparente, rouge, jaune, vert, bleu
Plaques de marquage, O, I, R, ↑,↓
mounting with clip on the back side

Lien vers le produit

Illustration










Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371228
ECLASS-6.1	27371228

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-7.0	27371228
ECLASS-8.0	27371228
ECLASS-9.0	27371228
ECLASS-10.1	27371228
ECLASS-11.1	27371228
ECLASS-12.0	27371228
ETIM-5.0	EC000225
GTIN	4048879594318
Numéro du tarif douanier	85365080
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques | Sortie	
Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1)	1,5 A @ 240 V
Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1)	2 A @ 24 V
Courant de commutation (CA-15)	15 A
Courant de commutation (CC-13)	2,2 A
Caractéristiques techniques | Protection des appareils	
Conditions durée de vie	En fonction de la charge, En fonction de la température
Protection des appareils | Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Durée de vie électrique	1000000 Cycles
Protection des appareils | Mécanique	
Durée de vie mécanique	1000000 Cycles
Caractéristiques techniques | Données mécaniques	
Temps de rebondissement max.	10 ms
Données mécaniques | Données du matériau	
Matériau contact	AgNi
Données mécaniques | Données de montage	
Hauteur	29 mm
Largeur	124 mm
Profondeur	42 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	70 °C
Température de stockage min.	-25 °C
Température de stockage max.	85 °C
Type de connexion 1	
Family construction form	M12
Gender	male
Couleur support de contact	noir
Codage	A
Nombre de pôles	4
PIN 1	NO 1 2
PIN 2	NO 1
PIN 4	NO 2

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024