MURR ELEKTRONIK
stay connected

S-Switch 22 2NO 1x40SR M12(4)

Wahlschalter 1x40° tastend

S-Switch 22 2NO 2x40SR M12(4)
Select switch 1x40° spring return

Connection M12 (4-pin)

[Lien vers le produit]

Illustration






Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.1	27371243
ECLASS-7.0	27371243
ECLASS-8.0	27371243
ECLASS-9.0	27371243
ECLASS-10.1	27371243
ECLASS-11.1	27371243
ECLASS-12.0	27371243
ETIM-5.0	EC001029
GTIN	4048879880763
Numéro du tarif douanier	85365080
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service assignée AC-15	35 V
Tension de service assignée CC-13	35 V
Courant assigné d'emploi	0,1 A

Caractéristiques électriques | Entrée

Courant de court-circuit	1000 A

Caractéristiques électriques | Sortie

Puissance de coupure max.	0,25 W
Tension de commutation CA min.	1 V

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Tension de commutation CA max.	32 V
Tension de commutation CA max. (UL 60947)	30 V
Tension de commutation CC min.	1 V
Tension de commutation CC max.	32 V
Tension de commutation CC max. (UL 60947)	30 V
Courant de commutation min.	1 mA
Courant de commutation max.	100 mA
Installation | Raccordement	
Family construction form	M12
Installation | Affectation des broches	
Codage	A
Nombre de pôles	4
Protection des appareils | Électrique	
Hauteur d'installation max.	2000 m
Degré de protection, face frontale (EN IEC 60529)	IP65
Degré de protection, face arrière (EN CEI 60529)	IP65
Degré de pollution	2
Tension d'isolement assignée	250 V
Dispositif de protection contre les courts-circuits (SCPD)	Fusible 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG rapide
Catégorie de surtension (EN 60950-1)	II
Protection des appareils | Mécanique	
Durée de vie mécanique	200000 Cycles
Durée de vie mécanique B10	250000 Cycles
Classification du type de boîtier UL, face avant	type 4X
Protection des appareils | Milieux	
Résistance au brouillard salin (CEI 60068-2-11)	oui
Caractéristiques techniques | Données mécaniques	
Lumineux	non
Fonction de commande	Par touche
Color	noir
Couleur du cadre	blanc
Couleur de la collerette	noir
Couleur bague frontale	noir
Forme de la collerette	Rond
Type de contact	2 S
Données mécaniques | Données du matériau	
Matériau boîtier	Plastique
Matériau contact	Gold
Données mécaniques | Données de montage	
Mode de fixation	Bague filetée
Hauteur de montage	23,8 mm
Mounting depth	36,4 mm
Ouverture de montage	22,3 mm
Hauteur	29,8 mm
Largeur	53,9 mm
Pas min.	30 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-40 °C

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

Température de service max.	85 °C
Derating à partir de	40 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	90 °C
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement)	93 %

Type de connexion 1	
Family construction form	M12
Gender	male
Couleur support de contact	noir
Codage	A
Nombre de pôles	4
PIN 1	NO 1 2
PIN 2	NO 1
PIN 4	NO 2

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024