

LED-24V IP65 OPAQUE / ROUGE

Voyants LED, LED {boîtier plastique}, 24 V AC/DC, rouge / 5 mm, 1

(rouge)
24 V AC/DC
Les modules conviennent pour des épaisseurs de tôle de 1.5...5.0 mm.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales

ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879041331
Numéro du tarif douanier	85318070
Unité de conditionnement	10

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA	24 V
Tension de service CA min.	20,4 V
Tension de service CA max.	26,4 V
Tension de service CC	24 V
Tension de service CC min.	20,4 V
Tension de service CC max.	26,4 V
Courant absorbé min.	8 mA
Consommation électrique max.	12 mA

Installation | Raccordement

Connection information Faston 2.8×0.8 mm

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529) IP65

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Diamètre LED	5 mm
--------------	------

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau boîtier	Plastique
------------------	-----------

Données mécaniques | Données de montage

Diamètre du trou de la face avant	9 mm
-----------------------------------	------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	50 °C
-----------------------------	-------