MURR ELEKTRONIK
stay connected

LED-24V IP65 OPAQUE / VERTE

Voyants LED, LED {boitier plastique}, 24 V AC/DC, verte / 5 mm, 1

(vert)
24 V AC/DC
Les modules conviennent pour des épaisseurs de tôle de 1.5...5.0 mm.

Lien vers le produit

Illustration






Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-6.1	27261501
ECLASS-7.0	27261501
ECLASS-8.0	27261501
ECLASS-9.0	27261501
ECLASS-10.1	27261501
ECLASS-11.1	27261501
ECLASS-12.0	27261501
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879041270
Numéro du tarif douanier	85318070
Unité de conditionnement	10
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Tension de service CA	24 V
Tension de service CA min.	20,4 V
Tension de service CA max.	26,4 V
Tension de service CC	24 V
Tension de service CC min.	20,4 V
Tension de service CC max.	26,4 V
Courant absorbé min.	8 mA
Consommation électrique max.	12 mA
Installation | Raccordement	
Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
Protection des appareils | Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024

Protection des appareils | Milieux	
Flame resistance	Difficilement inflammable
Caractéristiques techniques | Données mécaniques	
Diamètre LED	5 mm
Données mécaniques | Données du matériau	
Matériau boîtier	Plastique
Données mécaniques | Données de montage	
Diamètre du trou de la face avant	9 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	50 °C

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024

Murrelektronik SAS | 8 rue Manurhin | 68120 Richwiller | Fon +33 3 89 50 78 78 | Fax +33 3 89 50 78 79 | shop@murrelektronik.fr | shop.murrelektronik.fr