

LED - LT 24 VERTE

Voyants LED, LED avec entrée test-lampe {boîtier plastique}, 24 V DC

(vert)  
24 V DC  
avec entrée test de lampe  
Les modules conviennent pour des épaisseurs de tôle de 1.5...5.0 mm.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27261590      |
| ECLASS-6.1               | 27261501      |
| ECLASS-7.0               | 27261501      |
| ECLASS-8.0               | 27261501      |
| ECLASS-9.0               | 27261501      |
| ECLASS-10.1              | 27261501      |
| ECLASS-11.1              | 27261501      |
| ECLASS-12.0              | 27261501      |
| ETIM-5.0                 | EC000272      |
| GTIN                     | 4048879041225 |
| Numéro du tarif douanier | 85318070      |
| Unité de conditionnement | 10            |

Caractéristiques électriques | Alimentation

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tension de service CC        | 24 V   |
| Tension de service CC min.   | 20,4 V |
| Tension de service CC max.   | 26,4 V |
| Consommation électrique max. | 10 mA  |

Installation | Raccordement

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Connection information | Faston 2.8x0.8 mm |
|------------------------|-------------------|

Protection des appareils | Électrique

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
|-------------------------------------|------|

Protection des appareils | Milieux

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Flame resistance | Difficilement inflammable |
|------------------|---------------------------|

Caractéristiques techniques | Données mécaniques

Diamètre LED 5 mm

**Données mécaniques | Données du matériau**

Matériau boîtier Plastique

**Données mécaniques | Données de montage**

Diamètre du trou de la face avant 9 mm

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

Température de service min. -20 °C

Température de service max. 50 °C