MURR ELEKTRONIK
stay connected


LED 110V AC/DC blanc

(blanc)
110 V AC/DC
Degré de protection IP40

Lien vers le produit

Illustration








Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-7.0	27261590
ECLASS-8.0	27261590
ECLASS-9.0	27261590
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879040921
Numéro du tarif douanier	85318070
Unité de conditionnement	10

Caractéristiques électriques | Alimentation	
Tension de service CA	110 V
Tension de service CA min.	95 V
Tension de service CA max.	121 V

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

Tension de service CC	110 V
Tension de service CC min.	95 V
Tension de service CC max.	121 V
Courant absorbé min.	4,5 mA
Consommation électrique max.	5,5 mA
Installation | Raccordement	
Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
Protection des appareils | Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP40
Caractéristiques techniques | Données mécaniques	
Diamètre LED	5 mm
Données mécaniques | Données du matériau	
Couleur du boîtier	gris
Matériau boîtier	PVC
Données mécaniques | Données de montage	
Diamètre du trou de la face avant	8 mm
Hauteur	18,5 mm
Largeur	12 mm
Profondeur	53 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	70 °C

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

Murrelektronik SAS | 8 rue Manurhin | 68120 Richwiller | Fon +33 3 89 50 78 78 | Fax +33 3 89 50 78 79 | shop@murrelektronik.fr | shop.murrelektronik.fr