MURR ELEKTRONIK
stay connected

LED 24V DC bicolore rouge/jaune

(rouge/jaune)
24 V DC
Degré de protection IP40

Lien vers le produit

Illustration





Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27261590
ECLASS-7.0	27261590
ECLASS-8.0	27261590
ECLASS-9.0	27261590
ETIM-5.0	EC000272
GTIN	4048879040839
Numéro du tarif douanier	85318070
Unité de conditionnement	10

Caractéristiques électriques | Alimentation	
Tension de service CC	24 V
Tension de service CC min.	20,4 V
Tension de service CC max.	26,4 V

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 25.04.2024

Courant absorbé min.	13 mA
Consommation électrique max.	17 mA
Installation | Raccordement	
Connection information	Faston 2.8×0.8 mm
Protection des appareils | Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP40
Caractéristiques techniques | Données mécaniques	
Diamètre LED	5 mm
Données mécaniques | Données du matériau	
Couleur du boîtier	gris
Matériau boîtier	PVC
Données mécaniques | Données de montage	
Diamètre du trou de la face avant	8 mm
Hauteur	18,5 mm
Largeur	12 mm
Profondeur	53 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	70 °C

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 25.04.2024