MURR ELEKTRONIK
stay connected

MCS 5 230/24


Alimentation monophasée, à découpage au primaire, 230 V AC, 24 V DC, 5

INPUT: 185...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Courant: 5 A

Lien vers le produit

Illustration








Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024

ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080545
Numéro du tarif douanier	85044083
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques	
Possibilité de connexion en parallèle	oui
Branchement série	oui
Degré de sécurité	SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée	
Tension d'entrée CA	230 V
Tension d'entrée CA min.	185 V
Tension d'entrée CA max.	265 V
Courant d'entrée CA	1,1 A
Choc de courant d'appel max.	35 A
Fusible amont externe par phase max.	10 A
Rendement	84 %
Caractéristiques électriques | Sortie	
Caractéristique de coupure sélectionnable	cavaliers enfichables en face avant (redémarrage automatique ou arrêt définitif)
Tension de sortie CC	24 V
Tension de sortie CC min.	24 V
Tension de sortie CC max.	28 V
Tension de sortie réglable	oui
Courant de sortie	5 A
Courant de sortie (UL)	6 A
Pontage en cas de panne de secteur min.	20 ms @ 230 V AC
Ondulation résiduelle effective max.	20 mV
Spikes (s-s) max.	80 mV
Protection des appareils | Électrique	
Protection en court-circuit sortie	oui
Protection contre les surcharges Sortie	oui
Données mécaniques | Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur	115 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	125 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	0 °C
Température de service max.	60 °C
Température de stockage min.	-25 °C
Température de stockage max.	85 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement)	5 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement)	95 % Sans condensation
Type de connexion 2	
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024

Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	2
PIN 1	-
PIN 2	+
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 28.03.2024