MURR ELEKTRONIK
stay connected


Eco-Power 10-100-240/24

INPUT: 100...120 V AC/200...240 V AC
OUTPUT: 24 V DC ±1%
Courant: 10 A
Pontage en cas de panne de secteur min.
min. 15 ms (115 V AC); min. 15 ms (230 V AC)

Lien vers le produit

Illustration








Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080408
Numéro du tarif douanier	85044083
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques	
Nombre max. d'appareils branchés en série	2
Possibilité de connexion en parallèle	non
Branchement série	oui
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée	
Tension d'entrée 1 CA	115 V
Tension d'entrée 1 CA min.	100 V
Tension d'entrée 1 CA max.	120 V
Tension d'entrée 2 CA	230 V
Tension d'entrée 2 CA min.	200 V
Tension d'entrée 2 CA max.	240 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA	4,6 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA	2,8 A
Choc de courant d'appel max.	20 A
Fusible amont externe par phase max.	16 A
Rendement	84 % @ 115 V AC, 85 % @ 230 V AC
Caractéristiques électriques | Sortie	
Tension de sortie CC	24 V
Tension de sortie CC min.	23,76 V
Tension de sortie CC max.	24,24 V
Tension de sortie réglable	non
Courant de sortie	10 A
Ondulation résiduelle effective max.	30 mV
Spikes (s-s) max.	200 mV
Installation | Raccordement	
Set de fixation	M4
Protection des appareils | Électrique	
Protection en court-circuit sortie	oui
Protection contre les surcharges Sortie	oui
Données mécaniques | Données de montage	
Mode de fixation	Vissé
Hauteur	50 mm
Largeur	115 mm
Profondeur	230 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	0 °C
Température de service max.	40 °C
Derating à partir de	40 °C
Température de stockage min.	-20 °C
Température de stockage max.	85 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement)	20 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement)	90 % Sans condensation

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024