MURR ELEKTRONIK
stay connected

MCS-A 4 110-240VAC/30,5VDC


Alimentation monophasée, à découpage au primaire, 110-240 VAC, 30,5

INPUT: 95...265 V AC
Courant: 4 A
Monophasée, à découpage
Degré de protection IP20
Pontage en cas de panne de secteur min.
min. 14 ms (110 V AC); min. 80 ms (230 V AC)
L'appareil est conforme à la spécification AS-I des adaptateurs secteur (PELV)

Lien vers le produit

Illustration








Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079907
Numéro du tarif douanier	85044083
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée	
Caractéristique du fusible amont	Inerte
Tension d'entrée CA min.	95 V
Tension d'entrée CA max.	265 V
Courant d'entrée CA	2,1 A
Choc de courant d'appel max.	35 A @ 230 V
Fusible amont externe par phase max.	10 A
Rendement	83 % @ 110 V AC, 85 % @ 230 V AC
Caractéristiques électriques | Sortie	
Connexion de sortie	Filtre selon spécification AS-I
Tension de sortie CC	30,5 V
Tension de sortie CC min.	29,89 V
Tension de sortie CC max.	31,11 V
Tension de sortie réglable	non
Output current max.	4 A
Ondulation résiduelle effective max.	20 mV
Puissance de coupure CC max.	122 W
Protection des appareils | Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
Protection en court-circuit sortie	oui
Protection contre les surcharges Sortie	oui
Données mécaniques | Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur	115 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	147 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-10 °C
Température de service max.	55 °C
Derating à partir de	40 °C
Température de stockage min.	-25 °C
Température de stockage max.	85 °C
Produit standard	IEC 61010-2-201
CEM	EN 55022 B
Low Voltage Directive	EN 61204-3
Type de connexion 2	
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	2
PIN 1	+
PIN 2	-
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	vert
Nombre de pôles	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024