MURR ELEKTRONIK
stay connected

MKN 0,1-230/9,5-15


Alimentation monophasée, régulée, 230 V AC, 9,5...15 V DC, 100 mA

INPUT: 230 V AC
OUTPUT: 9.5...15 V DC
Courant: 100 mA
Ces Alimentations redressées filtrées sont conformes à la norme (EN 61000-3-2) relative aux courants d'harmonique.
Condensation non autorisée

Lien vers le produit

Illustration








Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079617
Numéro du tarif douanier	85044095
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée	
Caractéristique du fusible amont	Inerte
Tension d'entrée CA min.	207 V
Tension d'entrée CA max.	253 V
Courant d'entrée	30 mA
Fusible amont externe par phase max.	0,063 A
Caractéristiques électriques | Sortie	
Connexion de sortie	Condensateur de filtrage, VDR
Output current max.	0,1 A
Ondulation résiduelle (s-s) max.	10 mV
Protection des appareils | Électrique	
Protection en court-circuit sortie	oui
Protection contre les surcharges Sortie	oui
Données mécaniques | Données de montage	
Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	0 °C
Température de service max.	60 °C
Produit standard	EN 61558-2-6, EN 62041 category II
CEM	EN 55011 B, EN 61000-3-2

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024