MURR ELEKTRONIK
stay connected

**MDD 1,5/24/5**

Convertisseur DC / DC, à séparation galvanique / protection IP 20, 24

INPUT: 24 V DC
OUTPUT: 5 V DC
Puissance de sortie : 7.5 W
Courant: 1.5 A
Condensation non autorisée
Restart after overload by removing supply voltage

## Lien vers le produit

### Illustration







Photo non contractuelle

CE

### données commerciales

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27210901 |
| ECLASS-6.1 | 27210901 |
| ECLASS-7.0 | 27210901 |
| ECLASS-8.0 | 27210901 |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 26.04.2024

| | |
|---|---|
| ECLASS-9.0 | 27210901 |
| ECLASS-10.1 | 27210901 |
| ECLASS-11.1 | 27210901 |
| ECLASS-12.0 | 27210901 |
| ETIM-5.0 | EC002540 |
| GTIN | 4048879079532 |
| Numéro du tarif douanier | 85043121 |
| Unité de conditionnement | 1 |
| **Caractéristiques techniques \| Caractéristiques électriques** | |
| Degré de sécurité | SELV |
| **Caractéristiques électriques \| Entrée** | |
| Fusible interne côté primaire | 1,5 A |
| Caractéristique du fusible amont | Inerte |
| Tension d'entrée CC | 24 V |
| Courant d'entrée CA | 0,6 A |
| **Caractéristiques électriques \| Sortie** | |
| Tension de sortie CC | 5 V |
| Tension de sortie CC min. | 4,9 V |
| Tension de sortie CC max. | 5,1 V |
| Tension de sortie réglable | non |
| Output current max. | 1,5 A |
| Ondulation résiduelle max. | 0,2 % |
| **Protection des appareils \| Électrique** | |
| Résistant aux surcharges | oui |
| Protection anti courts-circuits | oui |
| Tension d'essai d'isolement entrée - sortie | 4 kV |
| **Données mécaniques \| Données de montage** | |
| Mode de fixation | geschnappt |
| Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, G32, (EN 60715) |
| **Caractéristiques environnementales \| Climatique** | |
| Température de service min. | 0 °C |
| Température de service max. | 50 °C |
| | |
| Low Voltage Directive | EN 61204-3 |
| **Type de connexion 1** | |
| Type de connexion 1 | Output |
| Type de raccordement | Bornes à vis SK |
| Family construction form | borne |
| Gender | female |
| Nombre de pôles | 4 |
| PIN 1 | + |
| PIN 2 | + |
| PIN 3 | - |
| PIN 4 | - |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 26.04.2024

Murrelektronik SAS | 8 rue Manurhin | 68120 Richwiller | Fon +33 3 89 50 78 78 | Fax +33 3 89 50 78 79 | shop@murrelektronik.fr | shop.murrelektronik.fr