MURR ELEKTRONIK
stay connected

MPL 40-208-520/24

Alimentation triphasée, avec filtrage, 3 X 208-520 V AC, 24 V DC, 40 A

Courant: 40 A
Puissance de sortie : 960 W
Ces Alimentations redressées filtrées sont conformes à la norme (EN 61000-3-2) relative aux courants d'harmonique.
Position de montage quelconque sur paroi verticale, condensation non autorisée

Lien vers le produit

Illustration





Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079099
Numéro du tarif douanier	85044095
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Degré de sécurité	SELV

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 26.04.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Caractéristiques électriques | Alimentation	
Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée	
Tension d'entrée CA min.	208 V
Tension d'entrée CA max.	520 V
Nombre de phases entrée	3
Rendement	79 %
Caractéristiques électriques | Sortie	
Fusible externe côté secondaire	40 A
Connexion de sortie	Condensateur de filtrage, LED, VDR
Tension de sortie CC	24 V
Tension de sortie réglable	non
Output current max.	40 A
Caractéristique fusible secondaire	Inerte
Ondulation résiduelle max.	2 %
Données mécaniques | Données de montage	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Dimension de fixation a	256,5 mm
Dimension de fixation b	95 mm
Dimension de fixation c	7,5 mm
Hauteur	280 mm
Largeur	121 mm
Profondeur	310 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	55 °C
Produit standard	EN 61558-2-6, EN 62041 category I
CEM	EN 55011 B, EN 61000-3-2

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 26.04.2024