

Transfo de commande et de séparation monophasé MTS

Puissance:1000VA

Transformateur monophasé de commande et d'isolement  
1000 VA  
Classe d'isolement T 40/B  
Autres tensions sur demande.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27031302 |
| ECLASS-6.1           | 27031302 |
| ECLASS-7.0           | 27031302 |
| ECLASS-8.0           | 27031302 |
| ECLASS-9.0           | 27031302 |
| ECLASS-10.1          | 27031302 |

ECLASS-11.1 27031302

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-12.0              | 27031302      |
| ETIM-5.0                 | EC002486      |
| GTIN                     | 4048879078726 |
| Numéro du tarif douanier | 85043180      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz

#### Caractéristiques électriques | Entrée

|                                                  |                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tension d'entrée 1 CA                            | 230 V                                                 |
| Tension d'entrée 2 CA                            | 400 V                                                 |
| Tension d'entrée CA                              | 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 |
| Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA      | 4,73 A                                                |
| Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA      | 2,72 A                                                |
| Inrush current at input voltage 1                | 66 A                                                  |
| Inrush current at input voltage 2                | 38 A                                                  |
| Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 | 148 A                                                 |
| Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 | 85 A                                                  |

#### Caractéristiques électriques | Sortie

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Tension de sortie            | 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC |
| Tension de sortie CA 1       | 230 V                            |
| Tension de sortie CA 2       | 115 V                            |
| Tension de sortie réglable   | oui                              |
| Puissance de coupure CA max. | 1000 VA                          |

#### Protection des appareils | Électrique

Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 4 kV

#### Données mécaniques | Données de montage

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Suitable for mounting type | Schlüssellochabhängung |
| Dimension de fixation a    | 102 mm                 |
| Dimension de fixation b    | 135 mm                 |
| Dimension de fixation c    | 7 mm                   |
| Hauteur                    | 128 mm                 |
| Largeur                    | 174 mm                 |
| Profondeur                 | 160 mm                 |
| Diamètre alésage           | 7 mm                   |
| Longueur de l'alésage      | 11 mm                  |

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Température de service min.  | -20 °C |
| Température de service max.  | 40 °C  |
| Température de stockage min. | -40 °C |
| Température de stockage max. | 80 °C  |

Produit standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

#### Type de connexion 5

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Type de connexion 1      | Input           |
| Type de connexion 2      | Input           |
| Type de connexion 3      | Output          |
| Type de connexion 4      | Output          |
| Type de raccordement     | Bornes à vis SK |
| Family construction form | borne           |
| Gender                   | female          |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Nombre de pôles            | 8                    |
| PIN 1                      | 1                    |
| PIN 2                      | 2                    |
| PIN 3                      | 3                    |
| PIN 4                      | 4                    |
| PIN 5                      | 5                    |
| PIN 6                      | 6                    |
| PIN 7                      | 7                    |
| PIN 8                      | 8                    |
| Type de raccordement       | Plug-in terminals RK |
| Family construction form   | borne                |
| Gender                     | female               |
| Nombre de pôles            | 8                    |
| PIN 1                      | 1                    |
| PIN 2                      | 2                    |
| PIN 3                      | 3                    |
| PIN 4                      | 4                    |
| PIN 5                      | 5                    |
| PIN 6                      | 6                    |
| PIN 7                      | 7                    |
| PIN 8                      | 8                    |
| Type de raccordement       | Bornes à vis SK      |
| Family construction form   | borne                |
| Gender                     | female               |
| Nombre de pôles            | 4                    |
| PIN 1                      | 9                    |
| PIN 2                      | 10                   |
| PIN 3                      | 11                   |
| PIN 4                      | 12                   |
| Type de raccordement       | Plug-in terminals RK |
| Family construction form   | borne                |
| Gender                     | female               |
| Nombre de pôles            | 4                    |
| PIN 1                      | 9                    |
| PIN 2                      | 10                   |
| PIN 3                      | 11                   |
| PIN 4                      | 12                   |
| Type de raccordement       | Bornes à vis SK      |
| Family construction form   | borne                |
| Gender                     | female               |
| Couleur support de contact | metallic             |
| Nombre de pôles            | 1                    |
| PIN 1                      | PE                   |