

Transformateur monophasé MST

Primaire : 208...550VAC Secondaire : 24VAC - 250VA

Transformateur monophasé de commande et d'isolement
250 VA
Classe d'isolement T 40/B
Autres tensions sur demande.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879437943
Numéro du tarif douanier	85043180
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz
---------------------	--------------

Caractéristiques électriques | Entrée

Tension d'entrée 1 CA	208 V
Tension d'entrée 2 CA	550 V
Tension d'entrée CA	208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA	1,35 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA	0,51 A
Inrush current at input voltage 1	25 A
Inrush current at input voltage 2	9,3 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1	23 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2	8,7 A

Caractéristiques électriques | Sortie

Tension de sortie CA	24 V
Tension de sortie réglable	non
Puissance de coupure CA max.	250 VA

Protection des appareils | Électrique

Tension d'essai d'isolement entrée - sortie	4 kV
---	------

Données mécaniques | Données de montage

Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Dimension de fixation a	74,4 mm
Dimension de fixation b	90 mm
Dimension de fixation c	5,8 mm
Hauteur	98 mm
Largeur	120 mm
Profondeur	134 mm
Diamètre alésage	5,8 mm
Longueur de l'alésage	10 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	40 °C
Température de stockage min.	-20 °C
Température de stockage max.	80 °C

Produit standard	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
------------------	---

Type de connexion 4

Type de connexion 1	Input
Type de connexion 2	Input
Type de connexion 3	Output
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	8
PIN 1	1
PIN 2	2

PIN 3	3
PIN 4	4
PIN 5	5
PIN 6	6
PIN 7	7
PIN 8	8
Type de raccordement	Plug-in terminals RK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	8
PIN 1	1
PIN 2	2
PIN 3	3
PIN 4	4
PIN 5	5
PIN 6	6
PIN 7	7
PIN 8	8
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	2
PIN 1	9
PIN 2	10
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Couleur support de contact	metallic
Nombre de pôles	1
PIN 1	PE