MURR ELEKTRONIK
stay connected

**MST 400-230-400/230**


Transformateurs, d'isolement, monophasé, 230/400 V AC, 230 V AC, 400

Transformateur monophasé de commande et d'isolement
400 VA
Classe d'isolement T 40/B
Autres tensions sur demande.

[Lien vers le produit]

**Illustration**










Photo non contractuelle

**données commerciales**

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27031302 |
| ECLASS-6.1 | 27031302 |
| ECLASS-7.0 | 27031302 |
| ECLASS-8.0 | 27031302 |
| ECLASS-9.0 | 27031302 |
| ECLASS-10.1 | 27031302 |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| ECLASS-11.1 | 27031302 |
| ECLASS-12.0 | 27031302 |
| ETIM-5.0 | EC002486 |
| GTIN | 4048879078665 |
| Numéro du tarif douanier | 85043180 |
| Unité de conditionnement | 1 |
| **Caractéristiques électriques \| Alimentation** | |
| Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
| **Caractéristiques électriques \| Entrée** | |
| Tension d'entrée 1 CA | 230 V |
| Tension d'entrée 2 CA | 400 V |
| Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA | 1,95 A |
| Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA | 1,1 A |
| Inrush current at input voltage 1 | 52,3 A |
| Inrush current at input voltage 2 | 30,2 A |
| Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 | 43 A |
| Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 | 24,9 A |
| **Caractéristiques électriques \| Sortie** | |
| Tension de sortie CA | 230 V |
| Tension de sortie réglable | non |
| Puissance de coupure CA max. | 400 VA |
| **Protection des appareils \| Électrique** | |
| Tension d'essai d'isolement entrée - sortie | 4 kV |
| **Données mécaniques \| Données de montage** | |
| Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
| Dimension de fixation a | 86,5 mm |
| Dimension de fixation b | 90 mm |
| Dimension de fixation c | 5,8 mm |
| Hauteur | 104 mm |
| Largeur | 120 mm |
| Profondeur | 123 mm |
| Diamètre alésage | 5,8 mm |
| Longueur de l'alésage | 10 mm |
| **Caractéristiques environnementales \| Climatique** | |
| Température de service min. | -20 °C |
| Température de service max. | 40 °C |
| Température de stockage min. | -40 °C |
| Température de stockage max. | 80 °C |
| Produit standard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 29.03.2024