

SKPD 32/ID

Support porte-carte, pour le montage de double carte Europe, DIN 41612

screw terminal
32 pôles
230 V AC

Pousser les deux leviers de verrouillage vers le bas. Insérer la carte Europe dans le porte-carte. La carte est bloquée, ce qui garantit une position sécurisée. Une pression sur les deux pièces de verrouillage éjecte la carte qui peut alors être retirée.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27260704
ECLASS-7.0	27440402
ECLASS-8.0	27440402
ECLASS-9.0	27440402
ECLASS-10.1	27440402
ECLASS-11.1	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879040051
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CA	230 V
Courant de service max.	4 A
Caractéristiques techniques Installation	
Section de raccordement min., unifilaire	0,25 mm²
Section de raccordement max., unifilaire	4 mm²

Section de raccordement min., multifilaire/à fils fins 0,5 mm²

Section de raccordement max., multifilaire/à fils fins 2,5 mm²

Installation | Raccordement

Type de raccordement Bornes à vis SK

Installation | Affectation des broches

Nombre de pôles 32

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance Difficilement inflammable

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau boîtier Plastique

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation Vissé

Suitable for mounting type rail porteur

Hauteur 63 mm

Largeur 274 mm

Profondeur 167 mm