

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 3000VA IN: 440VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Transformateur monophasé de commande et d'isolement
3000 VA
Classe d'isolement T 40/B
Autres tensions sur demande.

Lien vers le produit

Illustration





Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-7.0	27031202
ECLASS-8.0	27031202
ECLASS-9.0	27031202
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879349208
Numéro du tarif douanier	85043200
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz

Caractéristiques électriques Entrée	
Tension d'entrée CA	440 V
Tension d'entrée CA min.	418 V
Tension d'entrée CA max.	462 V
Courant d'entrée CA	7,2 A
Courant de démarrage max.	97 A
Courant de court-circuit	300 A
Caractéristiques électriques Sortie	
Tension de sortie CA	230 V
Tension de sortie réglable	non
Puissance de coupure CA max.	3000 VA
Protection des appareils Électrique	
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie	6 kV
Données mécaniques Données de montage	
Suitable for mounting type	Fixation par trou oblong
Dimension de fixation a	174 mm
Dimension de fixation b	200 mm
Dimension de fixation c	9 mm
Hauteur	195 mm
Largeur	198 mm
Profondeur	250 mm
Diamètre alésage	9 mm
Longueur de l'alésage	14 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	40 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	80 °C
Produit standard	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0