

MIIW 0/4-20MA--> 0/4-20 MA bornes a lames de press

Interface intelligente, convertisseur analogique courant-courant MIIW

INPUT: 0...20 mA
OUTPUT: 0...20 mA
Bornes à ressort
Entrée et sortieà séparation galvanique

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27210990
ECLASS-6.1	27210902
ECLASS-7.0	27210902
ECLASS-8.0	27210902
ECLASS-9.0	27210902
ECLASS-10.1	27210902

ECLASS-11.1	27210902
ECLASS-12.0	27210902
ETIM-5.0	EC002477
GTIN	4048879022453
Numéro du tarif douanier	85437090
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques

Précision (de la valeur finale)	0,5 %
---------------------------------	-------

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC	24 V
Tension de service CC min.	19,2 V
Tension de service CC max.	28,8 V
Courant de service min.	50 mA
Courant de service max.	70 mA

Caractéristiques électriques | Entrée

Charge max.	250 Ω
-------------	-------

Caractéristiques électriques | Sortie

Output current max.	0,025 A
Charge max.	500 Ω

Caractéristiques techniques | Communication industrielle

Fréquence de transmission max.	500 Hz
--------------------------------	--------

Protection des appareils | Électrique

Tension de choc assignée	1,5 kV
--------------------------	--------

Données mécaniques | Données de montage

Mode de fixation	geschnappt
Suitable for mounting type	rail porteur, (EN 60715)
Hauteur	91 mm
Largeur	6,2 mm
Profondeur	70 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	50 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	80 °C

Type de connexion 5

Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	1
PIN 1	GD 1
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	1
PIN 1	In
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	1
PIN 1	+ 24 V DC

Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	1
PIN 1	Out

Type de raccordement	Bornes à vis SK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	1
PIN 1	GD