MURR ELEKTRONIK
stay connected

## MIRO6,2 Débrochable Relais 24VAC/DC - 230VAC/DC6A

MIRO6,2 relais débrochable, entrée 24AC/DC / 12mA, sortie 230VAC/DC /

1 contact inverseur
6 A
24 V AC/DC
Bornes à ressort

Lien vers le produit

### Illustration







Photo non contractuelle

### données commerciales

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27371601 |
| ECLASS-6.1 | 27371601 |
| ECLASS-7.0 | 27371601 |
| ECLASS-8.0 | 27371601 |
| ECLASS-9.0 | 27371601 |
| ECLASS-10.1 | 27371601 |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 08.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| ECLASS-11.1 | 27371601 |
| ECLASS-12.0 | 27371601 |
| ETIM-5.0 | EC001437 |
| GTIN | 4048879021432 |
| Numéro du tarif douanier | 85364900 |
| Unité de conditionnement | 1 |
| **Caractéristiques électriques \| Entrée** | |
| Tension d'entrée CA | 24 V |
| Tension d'entrée CA min. | 19,2 V |
| Tension d'entrée CA max. | 28,8 V |
| Tension d'entrée CC | 24 V |
| Tension d'entrée CC min. | 19,2 V |
| Tension d'entrée CC max. | 28,8 V |
| Courant d'entrée | 12 mA |
| **Caractéristiques électriques \| Sortie** | |
| Catégorie d'utilisation CA-12 (EN CEI 60947-5-1) | 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V |
| Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 1,5 A @ 230 V |
| Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1) | 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
| Fréquence de commutation max. | 10 Hz |
| Puissance de coupure CA max. | 1500 VA |
| Puissance de coupure CC max. | 180 W |
| Tension de commutation CA max. | 250 V |
| Tension de commutation CC max. | 30 V |
| Courant de commutation CC | 100 mA |
| Courant de commutation max. | 6 A |
| **Diagnostics** | |
| Indicateur d'état à LED | vert |
| **Caractéristiques techniques \| Protection des appareils** | |
| Conditions durée de vie | En fonction de la charge |
| **Protection des appareils \| Électrique** | |
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
| Tension d'isolement assignée | 250 V |
| Durée de vie électrique CN | 10000 Cycles |
| Durée de vie électrique NO | 30000 Cycles |
| **Protection des appareils \| Mécanique** | |
| Durée de vie mécanique | 10000000 Cycles |
| **Caractéristiques techniques \| Données mécaniques** | |
| Temps de descente max. | 4 ms |
| Temps de réponse max. | 8 ms |
| **Données mécaniques \| Données du matériau** | |
| Matériau contact | Ag Sn O2 |
| **Données mécaniques \| Données de montage** | |
| Mode de fixation | geschnappt |
| Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
| Hauteur | 93 mm |
| Largeur | 6,2 mm |
| Profondeur | 75,6 mm |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 08.05.2024

| Caractéristiques environnementales \| Climatique | |
|---|---|
| Température de service min. | -25 °C |
| Température de service max. | 60 °C |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 08.05.2024

Murrelektronik SAS | 8 rue Manurhin | 68120 Richwiller | Fon +33 3 89 50 78 78 | Fax +33 3 89 50 78 79 | shop@murrelektronik.fr | shop.murrelektronik.fr