MURR ELEKTRONIK
stay connected

Relais d'entrée Débrochable 24VDC / 230VAC/DC 6A

Relais d'entrée de remplacement, Pour MIRO6,2 relais débrochable

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879021357
Numéro du tarif douanier	85364900
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques | Entrée	
Tension d'entrée CA	24 V
Tension d'entrée CC	24 V
Caractéristiques électriques | Sortie	
Tension de commutation CA max.	250 V
Tension de commutation CC max.	30 V
Courant de commutation CC	1 mA
Courant de commutation max.	6 A
Protection des appareils | Électrique	
Tension d'isolement assignée	300 V
Caractéristiques techniques | Données mécaniques	
Temps de descente max.	6 ms
Temps de réponse max.	5 ms
Données mécaniques | Données du matériau	
Matériau contact	Ag Sn O2
Données mécaniques | Données de montage	

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 10.05.2024

Mode de fixation	enfiché
Hauteur	15 mm
Largeur	5 mm
Profondeur	28 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	60 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	60 °C

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 10.05.2024

Murrelektronik SAS | 8 rue Manurhin | 68120 Richwiller | Fon +33 3 89 50 78 78 | Fax +33 3 89 50 78 79 | shop@murrelektronik.fr | shop.murrelektronik.fr