MURR ELEKTRONIK
stay connected

Dän.Steckd.mod.o.LED-FK für IP65 Rahmen

Danemark
Bornes à ressort

Lien vers le produit

Illustration

Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879038133
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Données mécaniques | Données de montage	
Hauteur	88 mm
Largeur	51 mm
Profondeur	33 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de stockage min.	-25 °C
Température de stockage max.	40 °C

Danemark	
Section de raccordement max.	2,5 mm²
Numéro AWG max.	14
Tension de service CA	250 V

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 08.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Courant de service	13 A
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Nombre de pôles	2 + PE
Connexions par pôle	2
Contact de protection disponible	oui

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 08.05.2024