

Module 1x sub-D9F/M + 1x sub-D9F/M pour MSDD

pièce pour MSDD, 1 X Sub-D9f vers mâle + 1subD9 f vers mâle

SUB-D9; SUB-D9
2× SUB-D9 (femelle/mâle)

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879038102
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Données mécaniques Données de montage	
Hauteur	88 mm
Largeur	51 mm
Profondeur	40 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de stockage min.	-30 °C
Température de stockage max.	60 °C
SUB-D9	
Tension de service CA	48 V

Tension de service CC	48 V
Tension de service CA max. (listé UL)	30 V
Tension de service CC max. (listé UL)	42,4 V
Courant de service	3 A
Courant de service max. (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D9
Famille de formes au verso	SUB-D9
Gender	female
Indication M/F au verso	male
Type de verrouillage	Goujon fileté standard UNC 4-40 (EN 60807)
Nombre de pôles	9