

## Module 1x sub-D9F et 1x sub-D9M pour MSDD

pièce pour MSDD, 1 X Sub-D9F + 1 X SubD9M a souder

SUB-D9; SUB-D9

1 x SUB-D9 (borne à souder/femelle)

1 x SUB-D9 (borne à souder/mâle)

### Lien vers le produit

#### Illustration



Photo non contractuelle



#### données commerciales

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879038089
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

#### Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	88 mm
Largeur	51 mm
Profondeur	40 mm

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de stockage min.	-30 °C
Température de stockage max.	60 °C

#### Tôle de blindage

Connection information	Filetage M4
------------------------	-------------

Couple de serrage 0,9 Nm

**SUB-D9**

Tension de service CA	48 V
Tension de service CC	48 V
Tension de service CA max. (listé UL)	30 V
Tension de service CC max. (listé UL)	42,4 V
Courant de service	3 A
Courant de service max. (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D9
Famille de formes au verso	SUB-D9
Gender	male
Indication M/F au verso	Lötanschluss
Type de verrouillage	Goujon fileté standard UNC 4-40 (EN 60807)
Nombre de pôles	9