

Module 1x USB-A + 1x RJ45

pièce pour MSDD, 1x USBfemelle-Forme A + 1x RJ45 8p metal

USB (forme A); RJ45
1× USB 2.0 (femelle/femelle/câble 0.7 m) forme A
1× RJ45, 8 pôles métal, CAT5e (femelle/femelle)

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879037594
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Données mécaniques Données de montage	
Hauteur	88 mm
Largeur	51 mm
Profondeur	45 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de stockage min.	5 °C
Température de stockage max.	40 °C
Tôle de blindage	
Connection information	Filetage M4

Couple de serrage 0,9 Nm

USB

Tension de service CA	48 V
Tension de service CC	48 V
Tension de service CC (listé UL)	42,4 V
Courant de service max.	500 mA
Spécification USB	2.0
Taux de transmission max.	480 MBit/s
Type de verrouillage	Verrouillage à enclipser

RJ45

Tension de service CA max. (listé UL)	30 V
Tension de service CC max. (listé UL)	42,4 V
Courant de service max. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Famille de formes au verso	RJ45
Catégorie de câble min.	Cat5e
Type de verrouillage	Verrouillage à enclipser