

**FR.MODUL 25pol.Bu/St+1x RJ45/45gesch.**

SUB-D25 ; RJ45 ; USB (à détacher)

1× SUB-D25 (femelle/mâle)

1× RJ45, 8 pôles métal, CAT5e (femelle/femelle)

1× USB (à détacher)

blindé

[Lien vers le produit](#)**Illustration**

Photo non contractuelle

**données commerciales**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879037426
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

**Données mécaniques | Données de montage**

Hauteur	88 mm
Largeur	51 mm
Profondeur	21 mm

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

Température de stockage min.	5 °C
Température de stockage max.	40 °C

**Tôle de blindage**

Connection information	Filetage M4
------------------------	-------------

Couple de serrage 0,9 Nm

**SUB-D25**

Tension de service CA	48 V
Tension de service CC	48 V
Tension de service CA max. (listé UL)	30 V
Tension de service CC max. (listé UL)	42,4 V
Courant de service	3 A
Courant de service max. (UL)	175 mA
Family construction form	SUB-D25
Famille de formes au verso	SUB-D25
Gender	female
Indication M/F au verso	male
Type de verrouillage	Goujon fileté standard UNC 4-40 (EN 60807)
Nombre de pôles	25

**RJ45**

Tension de service CA max. (listé UL)	30 V
Tension de service CC max. (listé UL)	42,4 V
Courant de service max. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Famille de formes au verso	RJ45
Catégorie de câble min.	Cat5e
Type de verrouillage	Verrouillage à enclipser