

## Modlink MSDD Frontplattenschnittstelle

Kombieinsatz

1 × NEMA 1-15 (borne à souder à enficher)  
 1 × RJ45, 8 pôles métal, CAT5e (femelle/femelle)  
 1 × fusible (3 A)

### Lien vers le produit

#### Illustration



Photo non contractuelle



#### données commerciales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27189217      |
| ECLASS-6.1               | 27189217      |
| ECLASS-7.0               | 27189217      |
| ECLASS-8.0               | 27189217      |
| ECLASS-9.0               | 27182806      |
| ECLASS-10.1              | 27182806      |
| ECLASS-11.1              | 27182806      |
| ECLASS-12.0              | 27182806      |
| ETIM-5.0                 | EC000020      |
| GTIN                     | 4048879452762 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990      |
| Unité de conditionnement | 1             |

#### Données mécaniques | Données de montage

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 88 mm |
| Largeur    | 51 mm |
| Profondeur | 53 mm |

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Température de stockage min. | 5 °C  |
| Température de stockage max. | 40 °C |

#### Fusible

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Tension de service CA | 250 V |
|-----------------------|-------|

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Tension de service CC                 | 32 V                     |
| Nominal current                       | 3 A                      |
| <b>Tôle de blindage</b>               |                          |
| Connection information                | Filetage M4              |
| Couple de serrage                     | 0,9 Nm                   |
| <b>USA</b>                            |                          |
| Géométrie de raccordement             | 4.8 x 0.5 mm             |
| Tension de service CA                 | 125 V                    |
| Courant de service                    | 15 A                     |
| Type de raccordement                  | Borne mâle à souder      |
| Nombre de pôles                       | 2 + PE                   |
| Contact de protection disponible      | oui                      |
| <b>RJ45</b>                           |                          |
| Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V                     |
| Tension de service CC max. (listé UL) | 42,4 V                   |
| Courant de service max. (UL)          | 175 mA                   |
| Family construction form              | RJ45                     |
| Famille de formes au verso            | RJ45                     |
| Catégorie de câble min.               | Cat5e                    |
| Type de verrouillage                  | Verrouillage à enclipser |