

Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach Großbritannien

2x Datenauschnitt

1× Angleterre (BS)
2× découpe RJ45

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879601016
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
-------------------------------------	------

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	87,5 mm
Largeur	50,7 mm
Profondeur	43 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-5 °C
Température de service max.	50 °C

Température de stockage min.	-10 °C
------------------------------	--------

Température de stockage max.	60 °C
------------------------------	-------

Tôle de blindage

Connection information	Filetage M4
------------------------	-------------

Couple de serrage	0,9 Nm
-------------------	--------

Angleterre

Tension de service CA	250 V
-----------------------	-------

Courant de service	13 A
--------------------	------

Nombre de pôles	2 + PE
-----------------	--------

Contact de protection disponible	oui
----------------------------------	-----