

## Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach China

2x Datenauschnitt

1× Chine (blanc)

2× découpe RJ45

### Lien vers le produit

#### Illustration



Photo non contractuelle



#### données commerciales

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879601122
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

#### Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
-------------------------------------	------

#### Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	87,5 mm
Largeur	50,7 mm
Profondeur	43 mm

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-5 °C
Température de service max.	50 °C

Température de stockage min.	-10 °C
------------------------------	--------

Température de stockage max.	60 °C
------------------------------	-------

**Tôle de blindage**

Connection information	Filetage M4
------------------------	-------------

Couple de serrage	0,9 Nm
-------------------	--------

**China (CCC)**

Section de raccordement max., unifilaire	4 mm <sup>2</sup>
--	-------------------

Section de raccordement max., multifilaire/à fils fins	4 mm <sup>2</sup>
---	-------------------

Tension de service CA	250 V
-----------------------	-------

Courant de service	10 A
--------------------	------

Type de raccordement	Bornes à vis SK
----------------------	-----------------

Nombre de pôles	2 + PE
-----------------	--------

Connexions par pôle	2
---------------------	---

Contact de protection disponible	oui
----------------------------------	-----