

MSDD mt. sw. 1f. 1 x 9 pol. Bu/Bu

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879036559

Numéro du tarif douanier 85366990

Unité de conditionnement 1

Cadre

Indice de protection (EN CEI 60529) IP65

Température de service min. -10 °C

Température de service max. 60 °C

Température de stockage min. -25 °C

Température de stockage max. 60 °C

Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. 1 mm

Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. 5 mm

Revêtement du boîtier KTL

Matériau boîtier Zinc affiné moulé sous pression

SUB-D9

Tension de service CA 48 V

Tension de service CC 48 V

Tension de service CA max. (listé UL) 30 V

Tension de service CC max. (listé UL) 42,4 V

Courant de service 3 A

Courant de service max. (UL) 175 mA

Family construction form SUB-D9

Famille de formes au verso SUB-D9

Gender female

Indication M/F au verso female

Type de verrouillage Goujon fileté standard UNC 4-40 (EN 60807)

Nombre de pôles 9