

**MSDD\_Set besteht aus:**  
4000-68113-0000000 ( Rahmenmodul 1-fach matt vernickelt)

**Lien vers le produit**

**Illustration**



Photo non contractuelle



| données commerciales |          |
|----------------------|----------|
| ECLASS-6.0           | 27189217 |
| ECLASS-6.1           | 27189217 |
| ECLASS-7.0           | 27189217 |
| ECLASS-8.0           | 27189217 |
| ECLASS-9.0           | 27182806 |
| ECLASS-10.1          | 27182806 |
| ECLASS-11.1          | 27182806 |
| ECLASS-12.0          | 27182806 |
| ETIM-5.0             | EC002625 |

|                                                    |                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| GTIN                                               | 4048879036269                              |
| Numéro du tarif douanier                           | 85389099                                   |
| Unité de conditionnement                           | 1                                          |
| <b>Cadre</b>                                       |                                            |
| Indice de protection (EN CEI 60529)                | IP65                                       |
| Température de service min.                        | -10 °C                                     |
| Température de service max.                        | 60 °C                                      |
| Température de stockage min.                       | -25 °C                                     |
| Température de stockage max.                       | 60 °C                                      |
| Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. | 1 mm                                       |
| Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. | 5 mm                                       |
| Revêtement du boîtier                              | À surface traitée                          |
| Matériau boîtier                                   | Zinc affiné moulé sous pression            |
| <b>SUB-D9</b>                                      |                                            |
| Tension de service CA                              | 48 V                                       |
| Tension de service CC                              | 48 V                                       |
| Tension de service CA max. (listé UL)              | 30 V                                       |
| Tension de service CC max. (listé UL)              | 42,4 V                                     |
| Courant de service                                 | 3 A                                        |
| Courant de service max. (UL)                       | 175 mA                                     |
| Family construction form                           | SUB-D9                                     |
| Famille de formes au verso                         | SUB-D9                                     |
| Gender                                             | male                                       |
| Indication M/F au verso                            | Lötanschluss                               |
| Type de verrouillage                               | Goujon fileté standard UNC 4-40 (EN 60807) |
| Nombre de pôles                                    | 9                                          |