

## MSDD mt. mv 1f. USB Bu/Bu+9p.Blind-gesch

[Lien vers le produit](#)

## Illustration




Photo non contractuelle



## données commerciales

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879036153

Numéro du tarif douanier 85366990

Unité de conditionnement 1

#### Cadre

Indice de protection (EN CEI 60529) IP65

Température de service min. -10 °C

Température de service max. 60 °C

Température de stockage min. -25 °C

Température de stockage max. 60 °C

Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. 1 mm

Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. 5 mm

Revêtement du boîtier À surface traitée

Matériau boîtier Zinc affiné moulé sous pression

#### Tôle de blindage

Connection information Filetage M4

Couple de serrage 0,9 Nm

#### USB

Tension de service CA 48 V

Tension de service CC 48 V

Tension de service CA max. (listé UL) 30 V

Tension de service CC max. (listé UL) 42,4 V

Courant de service 1,5 A

Spécification USB 3.0

Taux de transmission max. 5000 MBit/s

Type de verrouillage Verrouillage à enclipser