MURR ELEKTRONIK
stay connected

Passage de câble circulaire Modlink MSDD

Pour câbles Ø 3,5 - 6,5 mm (7x), 6 - 10 mm (1x)

rond (M50)
Vendu uniquement en unités de conditionnement
Diamètre de câble (7)× 3...6.5 mm, (1)× 6...10 mm

Lien vers le produit

Illustration

Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27400604
ECLASS-7.0	27400604
ECLASS-8.0	27400604
ECLASS-9.0	27400604
ECLASS-10.1	27400604
ECLASS-11.1	27400604
ECLASS-12.0	27400604
ETIM-5.0	EC000211
GTIN	4048879031615
Numéro du tarif douanier	39269097
Unité de conditionnement	1
Protection des appareils | Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Données mécaniques | Données du matériau	
Matériau boîtier	PA
Données mécaniques | Données de montage	
Mode de fixation	Vissé, geschnappt
Épaisseur de tôle min. (fixation par enclipsage)	1,5 mm
Épaisseur de tôle max. (fixation par enclipsage)	2 mm
Épaisseur de tôle min. (fixation à vis)	1,5 mm
Épaisseur de tôle max. (fixation à vis)	2 mm
Hauteur	33 mm
Largeur	58 mm
Profondeur	58 mm

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 20.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-30 °C
Température de service max.	70 °C

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 20.05.2024