

Passage de cloisons Modlink MSDD

KDP/R

rond (M63)  
Vendu uniquement en unités de conditionnement  
Diamètre de câble (19)× 3...5 mm

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

| données commerciales                             |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| ECLASS-6.0                                       | 27189217          |
| ECLASS-6.1                                       | 27400604          |
| ECLASS-7.0                                       | 27400604          |
| ECLASS-8.0                                       | 27400604          |
| ECLASS-9.0                                       | 27400604          |
| ECLASS-10.1                                      | 27400604          |
| ECLASS-11.1                                      | 27400604          |
| ECLASS-12.0                                      | 27400604          |
| ETIM-5.0                                         | EC000211          |
| GTIN                                             | 4048879031585     |
| Numéro du tarif douanier                         | 39269097          |
| Unité de conditionnement                         | 1                 |
| Protection des appareils   Électrique            |                   |
| Indice de protection (EN CEI 60529)              | IP65              |
| Données mécaniques   Données du matériau         |                   |
| Matériau boîtier                                 | PA                |
| Données mécaniques   Données de montage          |                   |
| Mode de fixation                                 | Vissé, geschnappt |
| Épaisseur de tôle min. (fixation par enclipsage) | 1,5 mm            |
| Épaisseur de tôle max. (fixation par enclipsage) | 2 mm              |
| Épaisseur de tôle min. (fixation à vis)          | 1,5 mm            |
| Épaisseur de tôle max. (fixation à vis)          | 2 mm              |
| Hauteur                                          | 34 mm             |
| Largeur                                          | 71 mm             |
| Profondeur                                       | 71 mm             |

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -30 °C |
| Température de service max. | 70 °C  |